



Diszperziós mélyalapozó

- Leírás:** Tejszerű, száradás után szintelen vizes diszperziós bázisú impregnáló és vakolaterősítő mélyalapozó bel- és kültéri falfelületekre. Kiemelt beszívódó képességű, nagyon jó alapfelület szilárdító hatású. Tapadásközvetítő, pára áteresztő, mélyen a felületbe hatoló, csaknem szagtalan, gyorsan száradó, lúgálló termék.
- Alkalmazási terület:** Cement- vagy gipsz alapú vakolatok, szálas cementlapok (pl. Betonyp), mészkő és klinkertégla kül- és beltéri alapozására javasolt. Alkalmazható továbbá a krétásodó, fellazult falfelületek felső felületi lekötésére, az enyves festékektől megtisztított felületekre és a régi mész- és ásványi festékek maradványainak megszilárdítására, az alapfelület egyenetlen nedvszívásának kiegyenlítésére. Papír- és kasírozott szigetelőtapéták védőbevonataként is alkalmazható.
- Alapfelület:** Az alapfelületnek tisztának, száraznak és hordozóképesnek kell lennie. A régi, lazán tapadó bevonatokat, festékeket, tapétát távolítsuk el. A repedéseket, mélyedéseket gletteljük át.
- Alkalmazás:** A **Chemo Pinto Basico** felhordása alatt a termék, az alapfelület és a környezet hőmérsékletének min. + 5°C-nak kell lennie. Az alapfelületre hígítás nélkül ecsettel, hengerrel, vagy airless szórással, azt bőven átitatva hordjuk fel. Erősen szívó alapon vízzel **1:4** arányban hígítható. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel kell tisztítani. A hőmérséklet függvényében 2-3 óra múlva átszárad.
- Kiadósság:** Az alapfelület nedvszívóképességétől függően kb. 0.1 L/m²
- Kiszerezés:** 1 literes és 5 literes műanyag kannában
- Tárolás:** Lezárt állapotban, fagymentes körülmények között tárolandó.
- Minőségét megőrzi:** Eredeti, bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 2 évig.
- Hulladékkezelés:** Csak a teljesen kiürült edényeket lehet újrahasznosításba adni. A beszáradt anyagmaradványokat háztartási hulladékként kell kezelni. A be nem száradt festékmaradékot a helyileg illetékes gyűjtőhelyre kell szállítani.
- Forgalmazza:** Chemostart Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 131
Email: CHEMO@T-ONLINE.HU Tel: (52) 271-460 Fax: (52) 272-273

Termékeink alkalmazásánál, az anyagfelvitelhez szükséges szakmai hozzáértést feltételezünk!

Kérjük, hogy amennyiben a termékek alkalmazásánál kérdés merül fel, tanulmányozzák az adott termék műszaki információs oldalait, illetve az azokon feltüntetett elérhetőségeinken forduljanak hozzánk bizalommal.